

BITUMI sprej - te?ni bitumen



Bitumen u spreju

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena895,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[Saratoga](#)

Opis

BITUMI je zaštitni omota? na bazi bitumenske gume idealan za hidroizolaciju i zaptivanje na: krovovima, vlakno-cementnim plo?ama, terasama, ondulinama, šindri - tegoli, olucima, dimnjacima, svetlarnicama, rezervoarima za prikupljanje vode, oplatama, zidovima, prelivima, pukotinama na zidovima , otvori za vazduh, okviri, za farbanje i zaštitu cvetnih kutija, fontana, vaza, zaštitu površina uronjenih u vodu, stubova i priveza.

Idealno za sve površine, posebno je pogodno za: drvo, limove, aluminijum, ?elik, beton i bitumen; drži se i štiti bez potrebe za intervencijom ?etkom ili valjkom.

Omoguc?ava inkapsuliranje i u?vršc?ivanje oštec?enih površina betonskih krovova, fiksiranje, pokrivanje, oštec?enje ili nelepljenje plašta, zatvaranje rupa i usitnjavanje ?ak i trajno.

Pokriva i štiti površine bez oštećenja.

Ima dugotrajno zaštitno dejstvo; ako se koristi periodično najmanje dva puta godišnje.

Način upotrebe:

Uverite se da su površine koje treba tretirati čiste, suve i odmašćene. Pre upotrebe dobro protresite limenku.

Maskirajte mesta koja treba da budu zaštićena lepljivom trakom.

Nanesite ravnomerno na delove koji se tretiraju i na susedne površine, prskajte sa udaljenosti od oko 20-30 cm.

Za popunjavanje i hidroizolaciju područja sa značajnim prazninama, nastavite sa sledećim slojevima (u razmaku od najmanje 8 sati, tako da se prethodni sloj potpuno osuši), sve dok se ne stvori jednoobrazni pokrivač i omotač, koji uklanja razmake između različitih slojeva materijala.

Ako su praznine velike (> 0,5 cm), pre nego što nastavite, ispunite šupljinu materijalom kao što su kanapi, tkanina, papir ili karton.

Na bilo koju površinu naneti najmanje 2 sloja proizvoda.

Da biste omogućili ponovnu upotrebu cilindra, jednom ga upotrebite, okrenite ga naopako i lagano pritisnite na mlaznicu da biste je očistili.

Temperatura nanošenja + 5 ° / + 40 ° C.

Vreme sušenja: 10-20 minuta na dodir u zavisnosti od vlažnosti i temperature, 2-8 sati dubine (potpuno sušenje)