

BK-POL 25/1



46501.jpg



RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Bekament](#)

Opis

Disperziona boja izrađena na bazi visoko kvalitetne polimerne emulzije, namenjena za bojenje unutrašnjih zidova. Posедуje odličnu pokrivenost, paropropusnost i otporna je na suvo brisanje. Može se tonirati u preko 500 nijansi. Priprema boje se vrši dodavanjem 15-20% vode, uz dobro mešanje do potpune homogenizacije. Površina na koju se disperzija nanosi mora biti vrsta, ista, suva i impregnirana BK-Podlogom. Boja se obično nanosi kratkodlakim valjkom u dva sloja. Nanošenje drugog sloja se vrši nakon potpunog sušenja prvog sloja, što pri normalnim uslovima ($T=+23-25$ °C, relativna vlažnost vazduha=50-60 %) zahteva 4-6 h. Potrebno je raditi ravnomerno i bez prekida na kontinualnim zidnim površinama kako bi se izbegle neujednaženosti koje nastaju usled spajanja površina, neravnomernog sušenja i sl. Temperatura vazduha i podloge prilikom ugradnje treba da bude u opsegu od +5 °C do +30 °C. Potrošnja Oko 0,2-0,3 kg/m² za dvoslojni premaz.