

HENKEL CERESIT CT-17 OSNOVNI PREMAZ



Osnovni premaz na bazi smole za upijaju?e podloge

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena2.495,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[Ceresit](#)

Opis

Karakteristike

- Za sve upijaju?e podloge
- Smanjuje vodoupojnost
- Oja?ava podlogu i pove?ava prianjanje na podlogu
- Paropropustan
- Ubrzava rad (mogu?e je pre?i na slede?u fazu za 15 minuta)

Osnovni zidni i podni premaz za vezivanje slabo vezanih ?estica prašine i pove?anje vodoodbojnosti glet mase, gips-karton plo?a i vlaknastih plo?a, anhidrit podloga, visoko apsorbuju?ih maltera ili cementnih podloga, prirodnih ili vešta?kih podova kao i betonskih podloga. Primenljiv unutrašnjim i spoljašnjim prostorima sa fokusom na lepljenje tapeta, nanošenje glet masa, boja, ili montažu termoizolacije, kao i na lepljenje kerami?kih plo?ica, izlivanje podova, lepljenje podnih obloga. Proizvod daje blago žutu boju površini što obezbe?uje lakšu kontrolu rada. Penetrira u podlogu i povezuje ?estice agregata, a samim tim i pove?ava ja?inu podloge na koju se nanosi.