

Maxidis 15L disperzija



Vodoperiva unutrašnja disperziona boja

RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena4.495,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[Maxima](#)

Opis

MAXIDIS je kvalitetna vodoperiva unutrašnja disperziona boja, na bazi akrilnih veziva. Dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, izrazitu belinu, paropropusnost i otpornost na vlažno brisanje.

Namenjena je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa, iverice. MAXIDIS se može nijansirati MAXI Color-om ili MAXIFAS Color-om, kao i na MAXIMIX sistemu.

Način rada:

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, čista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih nečistoća.

Unutrašnje boje: Maxidis 15L disperzija

Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati nekom od GLETOLIN masa za gletovanje unutrašnjih zidova. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. MAXIDIS nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokrivna sloja. Pri čemu se boja može razrediti vodom od 15% do 25%. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura:

Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

Potrošnja:

125-185ml/m² u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.