

## Maxidis 5L disperzija



Vodoperiva unutrašnja disperziona boja

RejtingJoš uvek neocenjen

**Cena**

Prodajna cena1.635,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvo?a?[Maxima](#)

**Opis**

MAXIDIS je kvalitetna vodoperiva unutrašnja disperziona boja, na bazi akrilnih veziva. Dobro prijanja za podlogu, ima odli?nu pokrivnu mo?, izrazitu belinu, paropropusnost i otpornost na vlažno brisanje.

Namenjena je za zaštitu i dekoraciju unutrašnjih zidnih površina od: betona, produženog maltera, gasbetona, azbest-cementa, iverice. MAXIDIS se može nijansirati MAXI Color-om ili MAXIFAS Color-om, kao i na MAXIMIX sistemu.

**Na?in rada:**

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, ?ista i bez slabo vezanih delova, prašine, vodorastvornih soli, masti i ostalih ne?isto?a.

## Unutrašnje boje: Maxidis 5L disperzija

---

Staru boju, koja nije dobro vezana, mehanički odstraniti. Neravne površine izravnati nekom od GLETOLIN masa za gletovanje unutrašnjih zidova. Pre bojenja, zidove impregnirati odgovarajućom MAXIKRIL podlogom, u zavisnosti od stanja površine. MAXIDIS nanositi četkom, valjkom ili mašinom za špricanje, u dva pokriva sloja. Pri tome se boja može razrediti vodom od 15% do 25%. Drugi sloj naneti nakon 6 časova, odnosno na prethodno osušen premaz. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

**Radna temperatura:**

Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C.

**Potrošnja:**

125-185ml/m<sup>2</sup> u dva sloja, u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.