

MAXIKRIL PODLOGA 1:3



46152.jpg



RejtingJoš uvek neocenjen

Cena

Prodajna cena245,00 din.

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa?[Maxima](#)

Opis

MAXIKRIL je akrilni prajmer namenjen za impregnaciju raznih podloga (cigle, betona, vlaknasto-cementnih podloga i sl.), a pre nanošenja disperzionih boja i dekorativnih fasadnih maltera. MAXIKRIL se lako nanosi, brzo suši i kvalitetno impregnira podlogu. Premazane površine su ujednažene, ravnomerno se boje, manje upijaju, imaju poboljšanu adheziju završnih materijala i smanjuju njihovu potrošnju. Suvi premazni film je bezbojan. MAXIKRIL ne koristiti ako se za završne radove ugrađuju materijali na silikatnoj ili silikonskoj osnovi.

Površina mora biti: suva, nosivo sposobna, očišćena od prašine, masnoća, trošnih delova i starih premaza. Pre upotrebe MAXIKRIL razrediti vodom u odnosu 1:3. Nanošenje vršiti valjkom, četkom ili mašinom za špricanje, u jednom sloju. Vreme sušenja, pri optimalnim uslovima, je min. 6 časova. Posle upotrebe, alat odmah oprati vodom.

Radna temperatura: Optimalna radna temperatura je od +10°C do +30°C. Ne sme se koristiti ispod +5°C, kao i po jakom suncu, vetru, magli i kiši.

Unutrašnje boje: MAXIKRIL PODLOGA 1:3

Potrošnja: Od 50-75ml/m², u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.