


AUSTROTHERM UNI PLATTE



RejtingJoš uvek neocenjen
Cena

[Postavite pitanje o ovom proizvodu](#)

Proizvođa? [Austrotherm](#)

Opis

Ploča Austrotherm UNIPLATTE predstavlja idealan nosivi element, bez obzira da li je reč o novogradnji ili rekonstrukciji objekta. Prepoznatljive je ružičaste boje, izrađena na bazi ekstrudirane polistirenske pene (XPS), a njen površinski sloj je sa obe strane armiran tekstilno-staklenom mrežicom koja je utisnuta u sloj specijalne malterske smeše. Proizvodi se u Austriji (Pinkafeld). Austrotherm Uniplatte (debljina 4, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 ili 120 mm, osnovnih dimenzija 600mm x 1300mm ili 600mm x 2600mm) predstavlja idealan nosivi element za postavljanje završne keramičke obloge. Izuzetno jednostavna obrada i ugrađivanje daju joj široku primenu: od podova, pregradnih zidova, oblaganja različitih instalacija, pa sve do izrade ormara, regala, stepenica, itd. Dimenzije ovih ploča su 1300mm x 600mm. Dimenzije ploča debljina do 10mm su 2600mm x 600mm. Primena: U svim vlažnim područjima, kao što su kupatila, tuševi, toaleti, itd. Ploča se bez teškoća može rezati običnim alatom (građevinskim nožem) ili testerom. Na taj način je moguće izrađivati najrazličitije forme i oblike (uključujući kružne i ovalne). Brzovezujući građevinski lepak se tačkasto nanosi (tzv. "pogače") na polećinu ploče na koju perfektno prijanja. Karakteristike: Ploča od ekstrudirane polistirenske pene (XPS) čiji površinski sloj je sa obe strane armiran tekstilno-staklenom mrežicom koja je utisnuta u sloj specijalne malterske smeše. Toplotna provodljivost: 20mm-60mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$; 70mm-120mm: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$